

# Klebstoffempfehlung für Dünnschiefer

Dieses Datenblatt ist ein  
kostenloser Service

## Klebstoffempfehlung für tapezierfähigen Untergrund im Innenbereich, entsprechend BFS-Merkblatt Nr. 16.

Untergrundbeschaffenheit: trocken, tragfähig, sauber, gleichmäßig saugfähig,  
glatt, ausreichend ebenflächig.

## Dünnschiefer Ecostone, Rollenware auf Gewebeträger

**Empfohlener Klebstoff:** Metylan Ovalit TM



## Dünnschiefer Classic, in Platten auf Polyesterträger, starr, opak (undurchsichtig)

**Empfohlener Klebstoff:** Metylan Ovalit S (Auftrag mit B2 Zahnung)



## Dünnschiefer Transluzent, Platten auf Polyesterträger, starr, durchsichtig

**Empfohlener Klebstoff:** Metylan Ovalit S (Auftrag mit B2 Zahnung),  
wenn der Farbton des Steinfurniers  
die Farbigkeit des Klebstoffs toleriert.



### Alternativer Klebstoff:

Pattex PL 300, im Farbton  
Transparent oder Crystal  
bei empfindlicher Farbgebung.

Der transparente Kleber  
ist strangweise aufzutragen.



Für Fragen zur Verklebung  
wenden Sie sich gerne  
an die Fachberater  
der Firma Henkel AG & Co.  
KGaA,  
Vertrieb  
PRO Wand & Decke,  
Rufnummer:  
0211 / 797 – 0



► <https://www.youtube.com/watch?v=sZwfeWKROi4&feature=youtu.be>

**StoneslikeStones** GmbH® Kreative Ideen für Wand und Decke

D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41 · Tel. +49-201-52 36 77-0 · Fax +49-201-52 36 77-19 · [info@stoneslikestones.eu](mailto:info@stoneslikestones.eu)

[stoneslikestones.eu](http://stoneslikestones.eu)