

KLEBEN UND PFLEGEN

Vor dem Verkleben muss das Stein-furnier auf der Vorderseite mit einem Oberflächenschutz behandelt werden. Die Rückseite wird gereinigt und ist dann verlegefähig. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass je nach Untergrund der richtige Kleber verwendet wird.

Für den Möbelbau mit Ecostone empfehlen wir einen wasserfesten Dispersionsleim (z. B. Ponal) oder Sprühkleber.

IMPRÄGNIERUNG

Die Platten werden unbehandelt ausgeliefert. Wir raten zu einer Versiegelung (z. B. 2K-Versiegelung für Wand und Boden sowie stark beanspruchte Küchenbereiche und Oberflächen.), um vor Wasser-, Öl-

und Weinflecken zu schützen.

Für weniger beanspruchte Bereiche und Privathaushalte empfehlen wir eine Imprägnierung auf Wasserbasis, z. B. SlateLite-Spezialimprägnierung.

Für den Nass- und Außenbereich gibt es den SlateLite-Perlschutz. Dieser wird vor allem für den Duschbereich empfohlen, da er durch den ABERLEF-Effekt eine leicht zu reinigende Schicht auf der Steinoberfläche bildet.

GLUING AND CLEANING

The front of the stone veneer must undergo surface protection treatment before gluing. The back is cleaned and then ready to be laid. When laying, make sure the right adhesive is used for each base.

We recommend a waterproof dispersion adhesive (e.g. Ponal) or adhesive spray when building furniture with Ecostone.

WATERPROOFING

The panels are delivered untreated. We recommend waterproofing (e.g. 2K sealing for walls and flooring) to protect against water, oil and wine stains. For less frequently used areas and private households, we recommend water-based waterproofing, e.g. SlateLite specialised waterproofing.

In kitchens and other areas prone to moisture, we advise using the SlateLite bead protection, as its roll-off effects create an easy-to-clean layer on the stone surface.

KLEBEN · GLUING



Fix ALL Floor & Wall

einkomponentiger, dauerelastischer Flächenklebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer.

- Innen- und Aussenbereich
- Nach Aushärtung dauerelastisch, trittschalldämmend, schubfest
- Reichweite ca. 6 m²

Fix ALL Floor & Wall

single-component, non-shrink surface adhesive based on a hybrid polymer.

- Indoors and outdoors
- Insulated against footstep noise, and non-shrinking once hardened
- Approx. coverage 6 sq m



SODASEAL 240 FC, grau

Einkomponentiger, dauerelastischer Hybrid-Polymer- Kleb-/Dichtstoff. Für kleinere Wandflächen empfohlen.

- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Reichweite ca. 1,3 m²

SODASEAL 240 FC, grey

Single-component, non-shrink hybrid polymer adhesive/sealant. Recommended for smaller wall areas.

- Non-shrinking once hardened
- Virtually odourless
- Approx. coverage 1.3 sq m



Sprühkleber Easy Glue

Kraftvoller Kontaktkleber ohne chlorierte Lösemittel, schnelltrocknend. Speziell für EcoStone geeignet. Nach dem Kleben ist kein Verschieben der Platten mehr möglich.

- für den Innenbereich
 - für nichtsaugende Untergründe
- Erhältlich in 500 ml, Reicht für etwa 3 m²

Easy Glue adhesive spray

Strong contact adhesive without chlorinated solvents, fast-drying. Specially suitable for EcoStone. Panels can no longer slip out of place once glued.

- for indoor use
 - for non-absorbent bases
- Available in 500 ml, covers around 3 sq m



SODASEAL MS Clear

Soudaseal MS Clear ist ein glasklar aushärtender, einkomponentiger Dicht- und Klebstoff für dauerelastische Verbindungen.

- Frei von Lösemitteln
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Reicht für etwa 0,75 m²

SODASEAL MS Clear

The transparent adhesive for TRANSLUCENT THIN SLATE.

- No solvents
- Virtually odourless, non-shrinking once hardened
- Virtually odourless
- Usage: One cartridge for around 0,75 sq m

Abbildungen ähnlich · Similar to illustrations